

PLACAS BAJO TEJA

Perfil	Dimensiones (cm)	Colores	Colocación	Tejas compatibles
177 Granonda	300 x 110			
	250 x 110			
	200 x 110			
	180 x 110			
	160 x 110			
	152 x 110			
	125 x 110			
		- Natural - Rústica Arcilla - Rústica Pizarra - Cantábrico - Flameada - Terra Roja	- Autoportante, sobre correas - Sobre soporte continuo.	Tejas curvas de 12 cm. a 16 cm. máx.
190	250 x 98,7			
	220 x 98,7			
	165 x 98,7			
	152 x 98,7			
	110 x 98,7			
		- Rústica Arcilla - Flameada	- Autoportante, sobre correas - Sobre soporte continuo.	Tejas curvas de 17 cm. a 18,5 cm. máx.
Imperline 230	124 x 96,4	Negra / Amarilla	- Sobre soporte continuo - Reversible: instalación de tejas canal + cobija o solo canal, según la cara de la placa.	Tejas curvas de 19 cm. a 22,5 cm. máx.
230 C1X 230 C2Y	250 x 96,4			
	200 x 96,4			
	152 x 96,4			
		- Natural - Rústica Arcilla - Flameada	- Autoportante, sobre correas - Sobre soporte continuo - Reversible: instalación de tejas canal + cobija o solo canal, según la cara de la placa.	Tejas curvas de 19 cm. a 22,5 cm. máx.
Mixta	250 x 100 125 x 100	Rústica Arcilla	- Autoportante, sobre correas - Sobre soporte continuo.	Tejas mixtas de ancho útil 23,5 cm.
Gredos	250 x 111,5 125 x 111,5	Rústica Arcilla	- Autoportante, sobre correas - Sobre soporte continuo.	Tejas de hormigón Gredos

Euronit no se responsabiliza de las referencias mencionadas. Para más información, consulte a los fabricantes de tejas.

FIJACIÓN DE LAS TEJAS:

- Directamente sobre la placa, con fijación mecánica y espuma.
- Sobre rastreles, formando una cubierta ventilada que proporciona un mayor aislamiento acústico y térmico en el tejado.