

PLACAS SUBTELHA

Perfil	Dimensões (cm)	Cores	Colocação	Telhas compatíveis
177 Granonda	300 x 110	<ul style="list-style-type: none"> Natural Rústica Argila Rústica Pizarra Cantábrico Flameada Terra Vermelho 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-portante, sobre ripas Sobre o apoio contínuo. 	Telhas curvas de 12 cm. até 16 cm. máx.
	250 x 110			
	200 x 110			
	180 x 110			
	160 x 110			
	152 x 110			
	125 x 110			
190	250 x 98,7	<ul style="list-style-type: none"> Rústica Argila Flameada 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-portante, sobre ripas Sobre o apoio contínuo. 	Telhas curvas de 17 cm. até 18,5 cm. máx.
	220 x 98,7			
	165 x 98,7			
	152 x 98,7			
	110 x 98,7			
Imperline 230	124 x 96,4	<ul style="list-style-type: none"> Preto / Amarelo 	<ul style="list-style-type: none"> Sobre o apoio contínuo Reversível: instalação de telhas canal + capa ou apenas canal, consoante a face da placa. 	Telhas curvas de 19 cm. até 22,5 cm. máx.
230 C1X 230 C2Y	250 x 96,4	<ul style="list-style-type: none"> Natural Rústica Argila Flameada 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-portante, sobre ripas Sobre o apoio contínuo Reversível: instalação de telhas canal + capa ou apenas canal, consoante a face da placa. 	Telhas curvas de 19 cm. até 22,5 cm. máx.
	200 x 96,4			
	152 x 96,4			
Mixta	250 x 100 125 x 100	<ul style="list-style-type: none"> Rústica Argila 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-portante, sobre ripas Sobre o apoio contínuo. 	Telhas mistas com uma largura útil de 23,5 cm.
Gredos	250 x 111,5 125 x 111,5	<ul style="list-style-type: none"> Rústica Argila 	<ul style="list-style-type: none"> Auto-portante, sobre ripas Sobre o apoio contínuo. 	Telhas de betão de Gredos

A Euronit não é responsável pelas referências mencionadas. Para mais informações, consultar os fabricantes de telhas.

FIXAÇÃO DOS TELHAS:

- Diretamente na placa, com fixação mecânica e espuma.
- Sobre ripas, formando uma cobertura ventilada que proporciona um maior isolamento acústico e térmico da cobertura.